

Impresora Color Xerox® Phaser® 6020/6022 y multifuncional color Xerox® WorkCentre® 6025/6027



Características del equipo	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Velocidad de producción				
Color A4	Hasta 10 ppm	Hasta 18 ppm	Hasta 10 ppm	Hasta 18 ppm
blanco y negro A4	Hasta 12 ppm	Hasta 18 ppm	Hasta 12 ppm	Hasta 18 ppm
Volumen de producción mensual¹	Hasta 30.000 páginas mensuales			
Volumen de impresión mensual recomendado²	Hasta 1500 páginas			
Memoria	128 MB	256 MB		512 MB
Procesador	525 MHz			
Capacidad de conexión	Wifi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 de alta velocidad	Ethernet 10/100 Base-TX Wifi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 de alta velocidad	Wifi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 de alta velocidad	Ethernet 10/100 Base-TX Wifi b/g/n Wi-Fi Direct USB 2.0 de alta velocidad
Manejo de papel				
Alimentador automático de documentos (ADF)				
Capacidad³	—		Platina	15 hojas
Tamaños			Hasta 216 × 297 mm	Tamaños personalizados: desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm
Gramajes			—	Desde 60 hasta 105 g/m ²
Bandeja de desvío				
Capacidad³	—		10 hojas	—
Tamaños			Tamaños personalizados: desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm	
Gramajes			Desde 60 hasta 163 g/m ²	
Tipos de papel			Normal Carta Tarjetas de poco gramaje Estucadas Sobres Etiquetas Reciclado Normal impreso Carta impreso Tarjetas de poco gramaje impresas Tarjetas de poco gramaje Estucados impresos Reciclado impreso	

Impresora Xerox® Color Phaser® 6020/6022 y Multifuncional color Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Bandeja principal				
Capacidad ³	150 hojas			
Tamaños	Tamaños: desde 76 x 127 hasta 216 x 356 mm			
Gramajes	Desde 60 hasta 163 g/m ²			
Tipos de papel	Normal Carta Tarjetas de poco gramaje Tarjetas de poco gramaje estucadas Sobres Etiquetas Reciclado Normal impreso Carta impreso Tarjetas de poco gramaje impresas Tarjetas de poco gramaje estucadas impresas Reciclado impreso			
Salida de papel				
Capacidad de salida ³	100 hojas cara abajo			
Impresora	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Impresión de la primera página	En solo 19 segundos en color / 19 segundos en blanco y negro	En solo 13 segundos en color / 12 segundos en blanco y negro	En solo 19 segundos en color / 19 segundos en blanco y negro	En solo 13 segundos en color / 12 segundos en blanco y negro
Resolución	Hasta 1200 x 2400 con calidad de imagen mejorada			
Área de impresión máxima	4,0 mm desde todos los bordes			
Lenguajes de descripción de página	GDI, PDF Direct, TIFF, JPEG	Compatibilidad con PostScript 3 PCL® 5c, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG	GDI, PDF Direct, TIFF, JPEG	Compatibilidad con PostScript 3 PCL® 5c, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG
Funciones de impresión	Opciones de imagen (Estándar, Fotos, Presentación, Diseño, POP) Ajuste del balance de color Simulaciones de colores planos calibradas con PANTONE® Filtrado automático (Estándar, Fino, Gradación) Impresión a doble cara manual Miniaturas Marca de agua Tamaños de página personalizado Ajuste a página Escalado Reducción y ampliación Modo borrador Clasificación Controladores de impresión bidireccionales Supervisión de trabajos			
Impresión móvil	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Google Cloud Print	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™ Xerox® PrintBack Google Cloud Print
Sistemas operativos	Microsoft® Windows® 7 (32/64 bits), 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), XP (32/64 bits, solo a través de controlador Windows v3), 2003 Server (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows server 2012 (64 bits), Windows server 2012 R2 (64 bits), Vista (32/64 bits) Mac OS® 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x Red Hat® Enterprise Linux 6 Desktop (32/64 bits) SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 (32/64 bits) Ubuntu® 12.04 (32/64 bits)			
Protocolos de red	—	—	Escaneado a correo, Escaneado a SMB (cliente SMB/SMB2), Escaneado a FTP (cliente FTP), LDAP para Libreta de direcciones	
	—	Conexión de cable: 10/100 BaseT TCP/IP: IPsec, IPsec (IKE) / Clave precompartida SNMPv3	—	Conexión de cable: 10/100 BaseT TCP/IP: IPsec, IPsec (IKE) / Clave precompartida SNMPv3, Kerberos
	WPA, WPA2 (Personal), WPS, IPv4 (including DHCP/BOOTP/RARP/AutoIP), IPv4 Filter, IPv6 (incluye DHCPv6), IPv6: Bonjour, LPD, Port9100, IPP, IPPS, SNMPv1, SNMPv2, SNMP/UDP, SMTP/POP3, Mensajes electrónicos de alerta, HTTP, HTTPS, EWS, Bonjour (mDNS), DNS, WDS (impresión/escaneado), SSL/TLS (con autocertificado)			
Fuentes	—	81 fuentes PostScript 81 fuentes PCL 16 fuentes PDF	—	81 fuentes PostScript 81 fuentes PCL 16 fuentes PDF

Impresora Xerox® Color Phaser® 6020/6022 y Multifuncional color Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Copia	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Velocidad en color A4	—		Hasta 10 ppm	Hasta 18 ppm
Velocidad en blanco y negro A4	—		Hasta 12 ppm	Hasta 18 ppm
Escáner de documentos	—		Platina	Alimentador automático de documentos con capacidad para 15 hojas
Tamaño del escáner de documentos	—		Hasta 216 x 297 mm	Hasta 216 x 356 mm
Lados (entrada-salida)	—		1:1	
Cantidad	—		De 1 a 99	
Resolución	—		Hasta 600 x 600 ppp	
Impresión de la primera copia	—		En solo 40 segundos en color / 24 segundos en blanco y negro	En solo 30 segundos en color / 20 segundos en blanco y negro
Funciones de copia	—		Reducción/aumento (25 - 400%) Más claro/oscuró Enfoque Equilibrio de color Exposición automática Copia de tarjetas de identificación Borrado de bordes Ordenar	
Escanear	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Capacidad	—		Escaneado en color, escala de grises, blanco y negro	
Velocidad de entrada en blanco y negro	—		Solo platina	Escaneado hasta 14 ipm en A4
Velocidad de entrada en color	—		Solo platina	Escaneado hasta 9 ipm en A4
Resolución (máxima)	—		200 ppp 300 ppp 600 ppp 1200 ppp (solo TWAIN)	200 ppp 300 ppp 600 ppp 1200 ppp (solo TWAIN)
Profundidad de bits	—		Color de 24 bits, escala de grises de 8 bits, líneas de 1 bit	Color de 24 bits, escala de grises de 8 bits, líneas de 1 bit
Máxima superficie de escaneado	—		Platina: hasta 216 x 297 mm	ADF: hasta 216 x 356 mm
Protocolo de archivado en red	—		FTP SMB/SMB2 SMTP/POP3	
Formatos de archivo	—		PDF (solo imagen) TIFF JPEG	
Destinos de escaneado admitidos	—		Escaneado a ordenador de red (SMB/FTP) Escaneado a correo electrónico (SMTP/POP3) WSD Aplicación (TWAIN USB/red), WIA (escaneado USB/WSD) Mac 10.6 o posterior (USB/red/Mac ICA) USB	
Fax	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Fax autónomo⁴				
Velocidad del fax	—		33,6 kb/s	
Memoria	—		2 MB	
Resolución	—		Hasta 406 x 392 ppp (calidad de imagen superalta) Hasta 203 x 392 ppp (superfina) Hasta 203 x 196 ppp (alta calidad) Hasta 203 x 98 ppp (normal)	
Compresión	—		MH/MR/MMR/JBIG Compresión de 1 bit	
Funciones del fax autónomo	—		Reclamada automática Reenvío automático Reducción automática Marcación con una sola tecla (hasta 8) Libreta de direcciones (hasta 99 direcciones) Fax a grupos (hasta 6) Comienzo programado Portada Filtro de fax basura Reenvío de faxes (reenvío, impresión y reenvío, correo, correo e impresión, reenvío a servidor, reenvío a servidor e impresión)	

Impresora Xerox® Color Phaser® 6020/6022 y Multifuncional color Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Seguridad				
Funciones de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS seguro (SSL/TLS) • IPP seguro • SSL • Filtro IP • IPv6 • WEP (64/128 bits) • WPA2-PSK (AES) y WPA/WPA2-PSK (modo mixto) 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS seguro (SSL/TLS) • IPP seguro • SSL • Filtro IP • IPv6 • SNMP v3 • IPsec • WEP (64/128 bits) • WPA2-PSK (AES) y WPA/WPA2-PSK (modo mixto) 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS seguro (SSL/TLS) • IPP seguro • SSL • Filtro IP • IPv6 • WEP (64/128 bits) • WPA2-PSK (AES) y WPA/WPA2-PSK (modo mixto) • Autenticación de libreta de direcciones en red (LDAP, Windows Kerberos) 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS seguro (SSL/TLS) • IPP seguro • SSL • Filtro IP • IPv6 • SNMP v3 • IPsec • WEP (64/128 bits) • WPA2-PSK (AES) y WPA/WPA2-PSK (modo mixto) • Autenticación de libreta de direcciones en red (LDAP, Windows Kerberos)
Seguridad wifi				
	<ul style="list-style-type: none"> • WEP (64/128 bits) • WPA2-PSK (AES) • WPA/WPA2-PSK (modo mixto) 			
Administración del dispositivo				
Servicios de internet Xerox® CentreWare®				
Estado del dispositivo	Servidor web incluido <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles 			
Visión de la cola de impresión	Visibilidad de los trabajos actuales y completados			
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PDF, TIFF, JPEG)		Archivos listos para imprimir (PS, PCL® 5c/6, PDF, TIFF, JPEG)	
Administración de dispositivos	Permite la instalación remota, la configuración de opciones y la administración de equipos			
Navegadores	Los usuarios puede acceder al servidor web integrado de la máquina usando un navegador web.			
Soluciones móviles Xerox®				
Xerox® PrintBack	PrintBack amplía la capacidad de su impresora actual y pone a disposición sus funciones en su dispositivo móvil con sistema Apple® iOS® o Android™. Cuando se aleje de su despacho y tenga que recibir información importante en su dispositivo móvil, solo tendrá que usar PrintBack para imprimirla en la impresora predeterminada que tiene en la mesa de su despacho. Además, es compatible con la mayoría de los tipos de archivos comunes en oficina (documentos de Microsoft® Office, PDF, etc.) sin que afecte a la calidad de impresión.			
Consumo de energía	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A				
Impresión continua (promedio)	220 W	340 W	220 W	330 W
Modo de espera	45 W o menos			
Modo de bajo consumo	10 W o menos			
Modo hibernación	3,5 W o menos			
Entorno de funcionamiento				
Temperatura	De 10 a 32 °C			
Humedad	Del 10 al 85 %			
Presión sonora Impresión En reposo	49.1 dB(A) o menos 21.9 dB(A) o menos			
Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro)	Menos de 35 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Fondo	Altura	Peso
Phaser 6020	394 mm	304 mm	234 mm	10,9 kg
Phaser 6022	397 mm	398 mm	246 mm	12,4 kg
WorkCentre 6025	410 mm	389 mm	318 mm	14,5 kg
WorkCentre 6027	410 mm	439 mm	388 mm	16,9 kg
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Fondo	Altura	Peso
Phaser 6020	481 mm	393 mm	388 mm	12,6 kg
Phaser 6022	508 mm	505 mm	391 mm	13,8 kg
WorkCentre 6025	542 mm	511 mm	468 mm	17,9 kg
WorkCentre 6027	567 mm	541 mm	533 mm	19,9 kg

Impresora Xerox® Color Phaser® 6020/6022 y Multifuncional color Xerox® WorkCentre® 6025/6027

Cumplimiento normativo/ Homologaciones	<p>Cumplimiento normativo EN 60950-1:2006 2ª edición / IEC 60950-1:2005 2ª edición Marca CE Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC Directiva EMC 2004/108/EC EN 55022, Clase B EN 55024 Directiva REACH 1907/2006 Directiva R&TTE 1995/5/EC Directiva RoHS 2011/65/EU Directiva WEEE 2012/19/EU Regulación de la Comisión EU 1275/2008 conforme a enmiendas de (EU) No 801/2013 (ErP Lot 26) EN 300328 / 301893 (wifi europeo)</p> <p>Homologaciones ENERGY STAR® Microsoft WHQL Marca GS Alianza Xerox Green World Alliance USB 2.0 de alta velocidad Homologación wifi Apple® AirPrint Apple Universal Binaries Apple Bonjour® Google Cloud Print™ Preparado para IPv6</p> <p>Para consultar la última lista de homologaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.</p>
---	--

Contenido de la caja	
	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora Phaser 6020 Color o Phaser 6022 Color o multifunción color WorkCentre 6025 o WorkCentre 6027 • Cartucho de tóner (capacidad de 500 páginas⁵) • Disco con Manual de instalación rápida, Manual de instrucciones rápidas, software y documentación • Cable de alimentación • Cable USB

Suministros y opciones		
Cartuchos de tóner	Descripción breve	Referencia
	Negro: 2000 páginas normales ⁵	106R02759
	Cián: 1000 páginas normales ⁵	106R02756
	Magenta: 1000 páginas normales ⁵	106R02757
	Amarillo: 1000 páginas normales ⁵	106R02758

¹ Máximo volumen previsto en un mes cualquiera. No se espera mantener este ritmo de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Requiere una línea telefónica analógica.

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de la Xerox Green World Alliance. Para ver más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

