Grabador Linksys de vídeo en red con 2 ranuras

LNR0208C

Funciones destacadas

- Ocho canales
- Dos ranuras para discos duros que pueden ser cerradas para impedir su apertura
- Discos duros de intercambio en caliene (Hot-swap)
- Almacenaje de hasta 8 TB de datos
- Rendimiento máximo de 150 Mbps
- Puerto Gigabit Ethernet
- Visualización remota en vivo
- Reproducción remota
- Monitorización NVR múltiple
- Grabación de vídeo
- Registro del sistema
- Administración de usuarios
- Admite el ONVIF (Foro abierto de interfaces de vídeo en red)

La base fundamental de cualquier sistema de vigilancia por vídeo es la unidad de grabación y el Grabador Linksys de vídeo en red (NVR) con dos ranuras consigue el equilibrio perfecto entre precio y rendimiento. Proteja su negocio con una fiable grabación de todo lo que ocurre en presencia de sus

- Graba hasta 8 señales de vídeo simultáneamente con ocho canales independientes
- Almacena hasta un total de 8 TB en dos discos duros internos de 4 TB cada uno que admiten el intercambio en caliente (hot-swap).
- Proporciona un alto rendimiento a un precio razonable.

Grabador Linksys de vídeo en red con 2 ranuras

Especificacion

General	
Capacidad del disco duro	Hasta 8 TB (hasta 4 TB de capacidad de almacenamiento por disco duro)
Número de discos duros admitidos	Dos discos duros SATA de 2,5" o 3,5"
Bandejas de discos duros	Dos bandejas de intercambio en caliente (hot-swap) y provistas de un cierre de seguridad K-Lock para prevenir robos
Puerto LAN	Puerto Ethernet RJ-45 Gigabit
Indicadores LED	HDD 1, HDD 2, eSATA, LAN, Corriente, Copia de seguridad USB
Conectores USB	Uno en el frontal para copia de seguridad del vídeo, dos en el reverso para uso futuro
eSATA externos	Dos puertos eSATA
Botones	Alimentación, USB de apoyo
Conectores DI/DO para sensor y alarma	4 de entrada, 2 de salida
Timbre de alarma	Alerta del sistema
Forma de la estructura	Torre
Alimentación	Adaptador de corriente externo, 60 W de entrada: 100–240 V
Consumo eléctrico	Funcionamiento: 15,9 ~ 20,8 W (con dos discos duros instalados de 500 GB y en arquitectura RAID 1)
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40°C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 95% RH
Ventilador integrado	Ventilador de refrigeración silencioso (7 cm, 12 V, CC)
Dimensiones	
Dimensiones de la unidad	246,1 (ancho) x 114,97 (fondo) x 164,94 (alto) en mm 9,69 (ancho) x 4,53 (fondo) x 6,49 (alto) en pulgadas
Peso de la unidad	2 kg
Información sobre cumplimiento de directivas	
FCC/IC	FCC/IC
CE	CE
Características principales	
Canales admitidos	Hasta 8 canales
Compresión de vídeo	H.264/MJPEG/MPEG-4 (dependiendo de la cámara)
Rendimiento máximo de la red	150 Mbps
Administración de discos	JBOD/Lineal, RAID 0 y RAID 1
Administración de eventos	Pérdida de conexión, detección de movimiento, HTTP externo, entrada digital
Administración de acciones	Grabación de eventos, notificación por correo electrónico, salida digital, acciones definidas por el usuario
Servicios	SMB/CIFS y FTP
Vídeo de apoyo	A través de puerto USB

Obtenga más información en **Linksys.com/business**

© 2013 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos